

Professional speaker box

专业音箱

Professional speaker box

12寸专业音箱

Lannge[®] 型号: S-1012

使用手册

Lannge[®]



生产商: 江门市兰格电子有限公司
地址: 广东省恩平市转移工业区二区E1-1
联系电话: 0750-7177333 (总机转) 传真: 0750-7177330
<http://www.lannge.com>

感谢您选择我们公司的产品,为了使您尽快熟悉本机的使用方法,
请在使用前详细阅读本使用手册。

一、前言

本产品是一款高输出且性能优越的全频扬声器。它配备了一只精心设计的口径315mm（12英寸）的大功率、低失真及低功率压缩的低音单元，内置经优化设计的解调/散热铝短路环；配备一个口径为120mm（4.7英寸）的环形聚乙烯振膜及铁氧体磁钢的压缩高音单元。整个音箱系统可承受300W的输入功率，无论水平或垂直摆放，80° x 50° 覆盖角都可以提供均匀平坦的覆盖范围。高阶无源分频设计,最大限度减少了频率重叠。

箱体由高质量的多层夹板制作，表面采用黑色耐磨水漆处理，配备两个Neutrik NL 4MP接口供与其他设备连接时使；主要应用于KTV包房、夜总会、宾馆、俱乐部等娱乐场所，可搭配超低频音箱使用。

二、主要特点

- 1 x 12” 英寸(305mm)高效能的低音单元;
- 1 x 4.7” 英寸(120mm)高频单元;
- 表面经黑色耐磨喷漆处理;
- 80° x 50° 覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应;
- 外观前卫，扎实的钢质防护铁网;
- 精确设计的分频器能优化频率响应;
- 可旋转的吊装位，便于垂直或水平安装。

Lannge®

三、技术参数

系统类型：12英寸，2分频，低频直射式
频率范围（-10dB）：40Hz-20KHz
频率响应（±3dB）：50Hz-20KHz
灵敏度（1w@1m）：98dB
额定阻抗：8 ohms
最大声压级输出：122dB
额定输入功率：300W
输入连接器：2个Neutrik Speakon NL4MP